



优越的素材对应缝制机构

彻底研究缝制各机构的结果，实现低张力缝制。能柔软对应多种素材，得到稳定优美的缝制品质。

低振动，低噪音而且还提升了耐久性，是值得信赖的设备。

采用充分考虑平衡强度和坚固度设计后的框架，减低了震动和噪音。



简单实现优越的功能操作性

高压脚提升量（13mm），轻巧的送布调节，优越的操作性能帮助操作工加速提高生产效率。

加深手轮的手抓部位，使旋转手轮更加方便。



标准装备小工具安装座

考虑要安装各种小工具，标准装备了小工具安装座。耐久性优越，即使频繁更换使用小工具也能长时间安心使用。

机体放倒连接座防止对素材的干扰

防止对素材的干扰，提高操作性。

规格

机种名	DDL-8100e	DDL-8100eH
缝制区分	薄料~中厚料	厚料
最高缝速	4,500 sti/min	4,000 sti/min
最大针距长度	5mm	
针杆行程	30.7mm	35mm
压脚提升量	手轴: 5.5mm 膝盖抬压脚: 13mm	
使用机针	DB x 1 (#14) #9 - #18	DB x 1 (#21) #20 - #23
送布牙	3列	
使用旋锁	全周转式旋梭列	
供油方式	自动供油	
使用机油	JUKI机油No.7 (相当于ISO VG7)	
头部重量	26kg	

*st/min是针1分的简称

订货方法

订货时请参考下面表示方法填写订货单。

机头部

DDL8100e □

缝制区分	编号
中厚料	H
厚料	

Contact